

# Objektorientierte Programmierung - Skript

... mit Java

## 1 Klassen & Objekte

Seit Beginn der 90er Jahre hat sich die objektorientierte Programmierung (OOP) in der Praxis mehr und mehr durchgesetzt.

Wenn du ein Computerprogramm in einer objektorientierten Sprache schreibst, dann erstellst du in deinem Computer ein **Modell eines Ausschnitts der realen Welt**. Dieser Ausschnitt setzt sich aus den Objekten zusammen, die im Anwendungsbereich vorkommen.

Man spricht dann von der objektorientierten Modellierung (Modell = Abbild der Realität). Die Objekte des Anwendungsbereichs unterscheiden sich je nach Programm, das du schreibst. Es können Nutzer und Nachrichten sein, wenn du an einem sozialen Netzwerk arbeitest, oder Monster, wenn du ein Computerspiel schreibst.

### 1.1 Klasse

Eine Klasse ist eine Schablone zur Beschreibung einer Menge von Objekten mit gemeinsamer Struktur und gemeinsamen Verhalten sowie Erzeugung solcher Objekte.

### 1.2 Objekt

Ein Objekt wird durch Zustand, Verhalten und Identität charakterisiert. Struktur und Verhalten ähnlicher Objekte sind durch ihre gemeinsame Klasse definiert.

Ein Objekt ist ein Exemplar (Instanz) einer Klasse, das sich entsprechend der Definition der Klasse verhält.

### 1.3 Klassendiagramm

Eine Klasse kann übersichtlich in einem Klassendiagramm dargestellt werden.



## 2 Klassendefinition

Befassen wir uns mit dem Quelltext einer Klasse. Eine Klasse besteht aus drei Basiselementen:

- Instanzvariablen (Datenfelder, Attribute)
- Konstruktoren

- Methoden

Die Instanzvariablen speichern die Daten, die ein Objekt benutzt.

Die Aufgabe der Konstruktoren ist es sicherzustellen, dass ein neu erzeugtes Objekt in einen vernünftigen Anfangszustand gesetzt wird. Wir bedienen hierbei das Bild einer Hebamme.

Die Methoden implementieren das Verhalten eines Objekts; sie liefern seine Funktionalität. Methoden enthalten einfache Arbeitsanweisungen, aber auch bedingte Anweisungen (if, if-else,...).

### Beispiel: Klasse Person

```
public class Person
{
    private String vorname;
    private String nachname;

    public Person(String vorname, String nachname)
    {
        this.vorname = vorname;
        this.nachname = nachname;
    }

    public String getVorname()
    {
        return this.vorname;
    }

    public void setVorname(String vorname)
    {
        this.vorname = vorname;
    }

    public String getNachname()
    {
        return this.nachname;
    }

    public void setNachname(String nachname)
    {
        this.nachname = nachname;
    }
}
```

## 2.1 Kopf der Klasse

Der Kopf der Klasse:

```
public class Klassenname
{
```

## Innenteil der Klasse

```
}
```

Im Innenteil einer Klasse werden die Datenfelder, Konstruktoren und Methoden definiert, d.h. das alles, was die Klasse beschreibt, innerhalb der zwei geschweiften Klammern stehen muss.

## 2.2 Instanzvariablen / Datenfelder / Attribute

Instanzvariablen speichern Daten dauerhaft in einem Objekt. Sie definieren die **Eigenschaften** einer Klasse.

Die Klasse Person hat zwei Instanzvariablen:

- **vorname** ist eine Instanzvariable zur Speicherung des Vornamens einer Person.
- **nachname** ist eine Instanzvariable zur Speicherung des Nachnamens einer Person.

Für Instanzvariablen gelten folgende Punkte:

- Sie beginnen normalerweise mit dem reservierten Wort **private**. Auf private Instanzvariablen kann nur innerhalb der Klasse zugegriffen werden.
- Sie enthalten einen **Typnamen** (wie **int** für Ganze Zahlen, **double** für Gleitkommazahlen, **String** für Zeichenketten, **boolean** für boolesche Werte also true oder false, Person für Datenobjekte der Klasse Person, usw.), auch Datentyp genannt.
- Sie enthalten einen vom Benutzer gewählten **Namen** für die Variable.
- Sie enden mit einem Semikolon ;

## 2.3 Konstruktoren

Konstruktoren haben eine ganz besondere Aufgabe. Sie sind verantwortlich dafür, dass ein Objekt unmittelbar nach seiner Erzeugung verwendet werden kann.

In gewisser Hinsicht kann ein Konstruktor mit einer Hebamme verglichen werden: Er ist dafür verantwortlich, dass das Objekt ordentlich ins Leben gerufen wird. Sobald ein Objekt erzeugt worden ist, spielt der Konstruktor im Leben des Objekts keine weitere Rolle und kann auch nicht mehr aufgerufen werden.

Eines der besonderen Merkmale des Konstruktors ist, dass er genauso heißt wie die Klasse, in der er definiert ist - in unserem Beispiel **Person**. Der Name des Konstruktors folgt direkt, d.h. ohne etwas dazwischen, auf das Wort **public**.

```
public Person(String vorname, String nachname)
{
    this.vorname = vorname;
    this.nachname = nachname;
}
```

In unserem obigen Beispiel bekommen die Datenfelder **vorname** und **nachname** Werte zugewiesen, da wir diese noch kennen.

Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, dass der Vorname und der Name an einer Stelle **außerhalb** der Person festgelegt wird und dass diese Information in die Person „hineingegeben“ werden muss.

Eine Aufgabe des Konstruktors ist, diesen Wert entgegen zunehmen und ihn in der Instanzvariable `name` bzw. `vorname` der neu erzeugten Person abzulegen. Auf diese Weise kann die Person (Objekt) den Wert behalten, ohne dass du die Person (Objekt) immer wieder daran erinnern musst.

## Parameter

Parameter sind Variablen, die im Kopf eines Konstruktors oder einer Methode definiert werden:

```
public Person(String vorname, String nachname)
{
    this.vorname = vorname;
    this.nachname = nachname;
}
```

Ein Parameter wird als eine Art **temporärer Bote** verwendet, der Daten außerhalb des Konstruktors bzw. der Methode entgegennimmt und in den Konstruktor bzw. in die Methode hineinreicht, sodass sie dort zur Verfügung stehen.

Hier übergibt beispielsweise der **Parameter vorname**, den entgegengenommen Wert an das **Datenfeld vorname** (**this** steht hierbei für **dieses** Objekt).

## Objekt erzeugen bzw. Konstruktoraufruf

```
//Deklaration einer Variable und Zuweisung eines Objekts
Klassenname variableX = new Klassenname();
```

## Standardkonstruktor / Default-Konstruktor

Wird beim Anlegen einer Klasse kein Konstruktor angegeben, erzeugt der Compiler automatisch einen Standard-Konstruktor, der ohne die Angabe von Parametern aufgerufen wird.

## 2.4 Methoden

Eine Methode ist ein Programmteil, der in eine Klassendefinition eingebettet wird und aufgerufen werden kann. Die Methode kann uneingeschränkt auf alle Daten ihres Objekts zugreifen.

### Syntax der Methodendefinition

```
[Zugriffsmodifikator] Typ Name ([Parameter])
{
    [Anweisung(-en);]
```

```
} // Ende der Methode
```

Methoden beginnen immer mit einem Kleinbuchstaben, jedes weitere Wort mit einem Großbuchstaben (z.B. zeigeInfo()).

### 2.4.1 Methoden mit Rückgabewert

```
public String getVorname()  
{  
    return this.vorname;  
}
```

Du kannst eine Methode mit einem Rückgabewert als eine Frage an ein Objekt vorstellen. Der **Rückgabewert** einer Methode ist dann die Antwort auf die Frage.

In diesem Fall (getVorname) lautet die Frage: „Wie heißt die Person mit Vorname?“ Die Antwort hält die Person im **Datenfeld vorname** fest. Den Wert dieses Datenfelds liefert die Methode.

Wichtig ist dabei die Rückgabeanweisung:

```
return this.vorname;
```

Sie sorgt dafür, dass ein Wert vom Typ String zurückgeliefert wird, ganz so, wie es im Kopf der Methode definiert ist.

### 2.4.2 Methoden mit Parameter

In gleicher Weise, wie wir uns Methoden mit Rückgabewerten als Bitten um Informationen (Fragen) vorstellen können, können verändernde Methoden als Bitten auffassen, dass das gerufene Objekt seinen Zustand verändern soll.

Die Grundform einer verändernden Methode ist eine Methode, die einen einzigen Parameter übernimmt, dessen Wert dazu dient, das, was in einem Datenfeld gespeichert ist, zu überschreiben.

```
public void setVorname(String pVorname)  
{  
    this.vorname = pVorname;  
}
```

Der Kopf der Methode **setVorname** definiert als Ergebnistyp **void** sowie einen Parameter betrag vom Typ **String**.

- Ein **Ergebnistyp void** besagt, dass eine Methode keinen Wert an ihren Aufrufer zurückliefert. Dies ist ein grundlegender Unterschied zu alle anderen Ergebnistypen. Im Rumpf der Methode wird deutlich, dass keine Rückgabeanweisung angegeben ist.
- Im Rumpf der Methode setVorname steht eine einzelne Anweisung, die eine **Zuweisung** darstellt. Der Wert der rechts vom = steht wird dem Datenfeld(Variable) zugewiesen bzw. abgespeichert: `this.vorname = pVorname;`

## 2.4.3 Methoden ohne Rückgabewert und ohne Parameter

Methoden mit ohne Rückgabewert und ohne Parameter sehen beispielsweise so aus:

```
public void druckeVornameNachname()  
{  
    // Den Vornamen und Nachnamen einer Person in der Konsole ausgeben.  
    System.out.println("Mein Name: " + vorname + nachname );  
}
```

- Der Kopf besagt, dass die Methode den Ergebnistyp void hat und keine Parameter annimmt.
- Der Rumpf enthält ein Kommentar und eine Anweisung, die für eine Ausgabe in der Konsole sorgt.

Eine Anweisung wie

```
System.out.println("Hallo");
```

bewirkt, dass die in doppelten Anführungszeichen stehenden Zeichenkette ausgegeben wird. Die grundlegende Form eines Aufrufs von println ist

```
System.out.println(etwas - das - wir - ausgeben - wollen);
```

## Methoden überladen

Eine Methode überladen bedeutet, dass es eine Methode mit gleichem Namen, aber unterschiedlicher Parameterliste, mehrfach gibt.

# 3 Algorithmus

## 3.1 Definition

**Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen.**

## 3.2 Formale Definition

Ein Algorithmus ist ein Verfahren, das

- durch eine **endliche** Beschreibung
- in einer **präzisen** (d.h. genau festgelegten) Sprache
- unter Verwendung **effektiver** (d.h. tatsächlich ausführbarer) und **elementarer** (Verarbeitungs-) Schritte

festgelegt wird.

(nach Broy, M.: *Informatik: Eine grundlegende Einführung, Band 1. Springer-Verlag, Berlin, 2. Auflage, 1998* )

### 3.3 Programme und Algorithmen

- Ein Programm ist eine (von vielen möglichen) Darstellungen eines bestimmten Algorithmus als Text.
- Dieser Text ist in einer speziellen Sprache, die vom Rechner automatisch interpretiert werden kann.
- Eine solche Sprache heißt Programmiersprache.

### 3.4 Struktur von Algorithmen

- Algorithmen haben eine sehr einfache Struktur.
- Jeder Algorithmus lässt sich aus vier verschiedenen Typen von Strukturelementen zusammensetzen.
  - Elementare Verarbeitungsschritte
  - Sequenz
  - Bedingte Anweisung
  - Wiederholung

#### 3.4.1 Elementare Verarbeitungsschritte

„Unteilbare“ atomare Aktionen, z.B.:

- Aufruf einer Methode eines Objekts: `k2.fuellen(schwarz);`
- Ausgabe eines Wertes: `System.out.print(Ergebnis);`
- Berechnung eines Terms: `c = Wurzel(a*a+b*b);`

#### 3.4.2 Sequenzen

- Eine Sequenz ist eine Folge von elementaren Verarbeitungsschritten, die unbedingt in der angegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden.
- Je nach Programmiersprache sind verschiedene (oft auch mehrere) Trennzeichen zwischen den Anweisungen einer Sequenz zugelassen, z.B.: Strichpunkt

```
move(1);  
turn(90);  
putLeaf();
```

#### 3.4.3 Auswahlstruktur

- **einseitige** Auswahlstruktur: `if (Bedingung) {Anweisung(en)}`  
Wenn für den Fall, dass die Bedingung FALSCH ist, keine Sequenz angegeben wird, spricht man

von einer einseitigen Auswahlstruktur oder einer bedingten Anweisung.

- **zweiseitige** Auswahlstruktur: `if (Bedingung) {Anweisung(en)}else{Anweisung(en)}`
- **mehrseitige** Auswahlstruktur: `else-if` oder `switch(case)`

### 3.4.4 Schleifen (Wiederholung)

- while-Schleife und do-while-Schleife

```
◦ while (laufbedingung) {  
    // anweisung(en);  
}
```

```
◦ do {  
    // anweisung(en);  
}  
while (laufbedingung);  
  
}
```

- for-schleife

```
◦ for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

## 4 Datenkapselung

Das Kernelement der Datenkapselung besteht darin, die internen Informationen eines Objekts vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Hierbei wird kontrolliert, welche Daten von außen sichtbar und zugänglich sind, während andere Informationen verborgen bleiben.

### Zugriffsmodifikatoren

Java bietet unterschiedliche Zugriffsmodifikatoren für Instanzvariablen und Methoden. Sie ermöglichen mittels der Schlüsselwörter `private`, `protected` oder `public` die Sichtbarkeit einzuschränken.

Zugriffsmodifikator	Klasse	Unterklassen	Welt
<code>public</code>	ja	ja	ja
<code>protected</code>	ja	ja	nein
<code>private</code>	ja	nein	nein

## Vorteile

- Sicherheit: Schützt Daten vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation.
- Flexibilität: Änderungen an Datenstrukturen können auf die Klasse beschränkt werden, ohne dass dies Auswirkungen auf andere Teile des Programms hat.

## 5 Generalisierung & Spezialisierung (Vererbung)

Die Generalisierung stellt ein zentrales Konzept objektorientierter Modellierung dar. Sie setzt zwei Klassen so in Beziehung, dass eine Klasse eine Verallgemeinerung des anderen darstellt. In der folgenden Abbildung ist die Klasse `Gast` eine Verallgemeinerung von `Partyneuling` bzw. `Stammgast`. Oder - umgekehrt - `Partyneuling` ist ein spezieller `Gast`. Die Umkehrung der Generalisierung ist Spezialisierung.



Die allgemeine Klasse wird als **Oberklasse** einer spezialisierten **Unterklasse** bezeichnet. Jede Instanz einer Unterklasse ist auch immer indirekt eine Instanz der Oberklasse, das bedeutet, dass die Eigenschaften (Attribute, Operationen, Beziehungen, etc.) von der Oberklasse auf die Unterklasse übertragen werden. Dies wird als **Vererbung** bezeichnet.

Neben den Eigenschaften der Oberklasse kann die Unterklasse darüber hinaus zusätzliche definieren oder die der Oberklasse abändernd überschreiben. Hier diesem Beispiel steht einem Objekt der Unterklasse `Partyneuling` auch die Operation `feiere()` der Oberklasse `Gast` zur Verfügung.

Durch die Verwendung der Generalisierungsbeziehung entsteht eine **Hierarchie**.

In einem UML-Klassendiagramm wird die Generalisierungsbeziehung mit einem **Pfeil mit nicht ausgefüllter dreieckiger Pfeilspitze** dargestellt. Er zeigt von der spezialisierten Klasse hin zur allgemeinen und generalisierten Klasse (Pfeilspitze).

In Java wird die Vererbung durch das Schlüsselwort `extends` beschrieben:

```
public class KlasseA
{...}

public class KlasseB extends KlasseA
{...}
```

## Lesbarkeit

Die Vererbung kann durch die Zugriffsmodifikatoren für Instanzvariablen und Methoden eingeschränkt werden. Eine Unterklasse erbt dann alle Instanzvariablen und Methoden die **nicht private** sind. Ist eine Instanzvariable durch `protected` gekennzeichnet, dann kann die Unterklasse diese Eigenschaften sehen.

## Verhalten von Konstruktoren in der Vererbung

Konstruktoren werden nicht vererbt. Bei Bedarf muss man in den Unterklassen neue Konstruktoren definieren.

Wenn ein Objekt einer Unterklasse erzeugt wird, ruft der Konstruktor der Unterklasse automatisch den Standard-Konstruktor der Oberklasse auf. In Java kann man den Konstruktor auch explizit durch das Schlüsselwort `super()` aufrufen. Grundsätzlich darf keine Anweisung vor dem Aufruf des Konstruktors der Oberklasse stehen.

Das ist aber nur nötig, wenn wir dem Konstruktor der Oberklasse Parameter übergeben müssen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Angenommen die Klasse `Tier` hat folgende Gestalt:

```
public class Tier {
    public String tiername;

    public Tier(String p_name) {
        tiername = p_name;
    }
}
```

Dann kannst du diesen Konstruktor aus der Unterklasse `Gorilla` wie folgt aufrufen:

```
public class Gorilla extends Tier {
    public double gewicht;

    public Gorilla(String p_name, double p_gewicht) {
        super(p_name);
        gewicht = p_gewicht;
    }
}
```

## 6 Abstrakte Klassen

Nicht immer soll eine Klasse ausprogrammiert werden. Manchmal möchten wir in einer Oberklasse lediglich Methoden für die Unterklassen vorgeben, ohne zu wissen, wie diese konkret ausprogrammiert werden.

### Beispiel

Wir haben eine abstrakte Klasse `Tier` (Schlüsselwort: `abstract`):

```
public abstract class Tier extends Actor
{
    private String name;

    // Keine anstrakte Methode
    public void setName(String pName)
    {
```

```
        this.name = pName;
    }

    // Abstrakte Methode
    public abstract void lautGeben();
}
```

Von dieser abstrakten Klasse `Tier` dürfen wir keine Objekte erstellen. Die **abstrakte** Klasse `Tier` enthält auch eine abstrakte Methode `lautGeben()`, die nur einen Prototypen (Methodenkopf) darstellt. Neben abstrakten Methoden können auch konkrete Methoden in einer abstrakten Klasse definiert werden.

Die Unterklassen dieser abstrakten Klassen erben die Vorgabe diese Methode zu definieren oder selber eine abstrakte Klasse zu sein.

```
public class Schwein extends Tier
{
    public void lautGeben()
    {
        Greenfoot.playSound("cow.wav");
    }
}
```

[informatik, thema, java, oop]

From:

<https://herr-pfeiffer.de/unterrichtswiki/> - Unterrichtswiki - Herr Pfeiffer

Permanent link:

<https://herr-pfeiffer.de/unterrichtswiki/informatik:oop:oop-skript?rev=1750090398>

Last update: **2025/06/16 18:13**

